Прибор для испытания гибкости эластичных материалов

Elastic Material Flexing Tester

Модель: RF3608

Информация о продукте:

Прибор для испытания гибкости эластичных материалов разработан для определения параметров гибкости эластичных лент либо эластичных материалов.

RF3608 состоит из высокоточного возвратно-поступательного приводного механизма, серводвигателя с контроллером и контроллера управления с сенсорной панелью управления. Прибор позволяет выполнить точное измерение процента удлинения образцов эластичного материала, а также регулировать скорость изгибания и количество циклов изгибания. Прибор позволяет легко задать начальную длину образца материала. Прибор позволяет выполнять испытания в одном из двух режимов: режим испытания одного участка и режим испытания нескольких участков.

Сфера применения: Испытания всех типов эластичных материалов

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: GB/T xxxx (ожидается уточнение).

Расходные материалы: Отсутствуют

Технические характеристики:

1. Панель управления с 7-дюймовым сенсорным дисплеем
2. Длина образцов: Не более 300 мм (11,8 дюйма)
3. Процент удлинения: 0-100%
4. Скорость изгиба: 0-20 изгибов/мин
5. Функция автоматического возврата держателя образцов
6. Возможность выбора режима испытания:

Режим испытания одного участка (возможно регулирование количества циклов изгибания,

длины образца, процента удлинения и скорости изгибания).

Режим испытания нескольких участков (возможно регулирование количества циклов изгибания, длины образца, процента удлинения, скорости изгибания, длины участка и продолжительности воздействия на участок).

7. Процент удлинения и скорость изгибания могут быть откалиброваны.
8. Параметры электропитания: ~ 220 В, 50 Гц
9. Габаритные размеры: 870(Д)×580(Ш)×400(В) мм
10. Масса: около 80 кг

Информация для заказа:

RF3608 Прибор для испытания гибкости эластичных материалов